



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- 1280 * 800 COMS Sensörü
- Yüksek Sembol Kod Çözme Yeteneği
- IP54 Koruma / 1.8m Düşme
- Akıllı Karartma
- 2D Barkod Okuyabilme
- Sesli Bildirim
- 2 ~ 17 cm Tarama Mesafesi



Model : HS200 / Endüstriyel Barkod Okuyucu (Kablolu)

Işık Kaynağı	Cross-Line 650nm, Sınıf II
Görüş Imager Alanı	42 ° Y x 26,8 ° V nominal
Görüntü Sensörü	1280 * 800 COMS sensörü
Gerilim ve Akım	4.5VDC - 5.5VDC, 2.5W
Minimum Baskı Kontrastı	% 10 minimum yansıtma farkı
Döndürme/Aralık/Eğim	360 °, ± 60 °, ± 55 °
Ortam Işığı	İsteğe bağlı beyaz veya kırmızı ışık
Tarama Frekansı	Maksimum 60Fps
İletişim Arayüzü	RS232, USB klavye, USB COM
Aydınlatma Sınıfı	0 ila 100.000 Lüks
Kod Desteği	1D : UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Codabar, etc. 2D : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, MicroQR, etc.
Tarama Doğruluğu	1D kodu : 3mil 2D kodu : 4mil
Tarama Derinliği	3mil 128 code 3cm ~ 10cm 5mil 128 code 2cm ~ 17cm 10mil 128 code 2cm ~ 27cm ENA13 code 0cm ~ 20cm 5mil DM/QR 2cm ~ 10cm 6.6mil DM/QR 2cm ~ 13cm 10mil DM/QR 2cm ~ 17cm
Boyut	169mm (L) * 69mm (W) * 92mm (H)
Ağırlık	146g hakkında
Malzeme	Yüksek Dayanıklı Endüstriyel Plastik
Çalışma Sıcaklığı	0 ° C ile 50 ° C
Depolama Sıcaklığı	-40 ° C ile 70 ° C
Nem	% 5 -% 95 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Düşme Testleri	Çalışma sıcaklığı aralığında 50 mermi 5,8 ft./1,8 m düşüş
Etki Spesifikasyonu	2000 mermi 0,5 m yuvarlanma
Koruma Sınıfı	IP54
ESD	± 15kV Hava deşarjı, ± 8kV doğrudan deşarj
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr