



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- 1280 x 800 piksel Görüntü Sensörü
- Akıllı ayarlanabilir yaygın ışık (kırmızı/beyaz)
- Çözünürlük : 1D: 3 mil - 2D: 5 mil
- Çevresel Sızdırmazlık IP54
- Batarya Nominal kapasite 3150mAh
- Beton zemine (1.8 metre) yükseklikten düşmeye dayanıklı



Model : HS220 / Endüstriyel Barkod Okuyucu (Kablosuz)

Görüntü Sensörü	1280 * 800 COMS sensörü, global deklanşör ile
Kamera Seçeneği	Yüksek yoğunluk - Standart Menzil
Aydınlatma LED'leri	Akıllı ayarlanabilir dağınık ışık (kırmızı/beyaz)
Nişangah	Çapraz şekilli lazer nişangah
Sensör Hızı	60fps
Kod Çözme Yeteneği	1D : UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Coda bar, vb. 2D : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, MicroQR, vb.
Tarama Açısı	Yükseklik açısı ±60° ve yanaşma açısı ±55°
Tarama Yoğunluğu	1D kod : 3mil - 2D kod : 5mil
Tipik Semboller İçin Standart Menzil	Yüksek Yoğunluk : 3mil Code128 1cm ~ 10cm Standart Menzil : 5mil Code128 1cm ~ 15cm, 3cm ~ 28cm
Titreşim Motoru	Destekler
İletişim Arayüzü	RS232, USB klavye, USB COM
Boyutlar	6.5 in. U x 2.7 in. G x 4.2 in. Y - 166.2 mm U x 68.5 mm G x 105.5mm Y
Ağırlık	7.5oz±0.1oz/213g±3g
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 70°C
Nem	%5 ila %95 RH yoğunlaşmayan
Çevresel Sızdırmazlık	IP54
Işık Seviyeleri	0 ila 100,000 Lux
Düşme Özellikleri	Çalışma sıcaklık aralığı boyunca 1.8m düşüşte 50 tur
Darbe Özellikleri	0.5m'den 2000 tur düşme
Ürün Malzemesi	Yüksek dirençli endüstriyel plastik
Pil Kapasitesi	Nominal Kapasite : 3150mAh - Tipik Kapasite : 3500mAh; Çıkarılabilir pil;
Şarj Süresi	USB üzerinden 6~8 saat - Tam dolum için harici güç kaynağı ile 2.5 saat
Yığın Modunda	5000
Maksimum Depolama	
ESD Koruması	±15kV Hava boşalması, ±8kV doğrudan boşalma
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS, UN38.3
Standart Şarj Yuvası Özellikleri	
Normal Nominal Şarj Gücü	DC : 10W - USB : 2.5W
Boyutlar	219.3mm(U) * 88.4mm(G) * 62.3mm(Y)
Ağırlık	174g±3g
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 70°C
Nem	%5 ila %95 RH yoğunlaşmayan
Çevresel Sızdırmazlık	IP51 (Su ve Toz Direnci)
Mekanik Şok	Çalışma sıcaklık aralığı boyunca 1.2m düşüşte 50 tur
Ürün Malzemesi	Yüksek dirençli endüstriyel plastik
ESD Koruması	±15kV Hava boşalması, ±8kV doğrudan boşalma
Güç Adaptörü	5.0V/2.0A
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr