



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Küçük gövdeli, hafif, taşınabilir
- İnorganik gümüş bazlı aktif antibakteriyel, standart bkz. ISO22196:2011
- Aktarım mesafeli BT5.0: 200M, 2500mAh pil kapasitesi
- 0,3 Megapiksel küresel deklanşör kamera, 60 fps/s hızlı okuma hızı
- 1D ve 2D kodu okuma kolaylığı (renkli, lekeli ve bulanık kodlar dahil)
- Tak ve çalıştır, sürücü kurulumu yok. USB ve RS232 arayüzünü destekleyin
- Depo, lojistik ve tıbbi sistemlerde yaygın olarak kullanılır.



Model : MQ200 2D Kablosuz Barkod Tarayıcı

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	: 103mm x 50mm x 29mm
Ağırlık	: 162g
Pil Kapasitesi	: 2500mAh

Performans Özellikleri

Resim(Piksel)	: 640 piksel(Y) x 480 piksel(D)
Işık Kaynağı	: Hedefleme: 617 nm LED; aydınlatma: 3500K beyaz LED
Görüş Alanı	: 40°(Y)x31°(D)
Dönme/Eğim/Sapma	: Eğim ±65° Yaw 360° Dönme ±60°
Baskı Kontrastı	: %25 minimum yansıma farkı
Ekran yoğunluğu	: %30 ve üzeri
Hareket Toleransları	: ≥2m/s
Kod Çözme Yeteneği	: 1D: UPC,EAN, Kod 128, Kod 39, Kod 93, Kod 11, Matrix 2/5,Codabar, Interleaved 2/5,MSI Plessey,GSI Databar, vb. 2D: PDF417, MicroPDF417, Veri Matrisi, Maxicode, QR Kodu, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb.

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	: 0° ila 50° C
Depolama Sıcaklığı	: -40° ila 70° C
Nem	: %5 - %95, yoğunlaşmayan
Şok Özellikleri	: Betona 1,5 metreden birden fazla düşmeye dayanıklıdır
Ortam Işığına Bağımlılık	: 1600 Lux'a kadar normal iç mekan aydınlatmasına karşı dayanıklıdır. 86.000 Lux'a kadar güneş ışığına dayanıklıdır.

Kod Çözme Aralıkları

Kod 39 (3,13 mil)	: 65 mm-105 mm
PDF(6,88 mil)	: 35 mm-170 mm
UPC-A %100 (13,3 mil)	: 50 mm-330 mm
Kod 39 (5,13 mil)	: 60 mm-155 mm
DM (10 mil)	: 35mm-190mm
QR (20 mil)	: 25mm-300mm

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr