



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Megapiksel küresel deklanşör kamera, 60 fps/s'lik yüksek okuma hızı
- Geniş görüş alanı, çok yönlü tarama özelliği
- Tak ve çalıştır, USB ve RS232 arayüzünü destekler
- Linux, Android, Windows XP7/8/10/MAC OS ile uyumludur
- Temel kod çözme teknolojisinin bağımsız Ar-Ge'si ile özelleştirmeyi destekler
- Süpermarketlerde, perakende mağazalarda, eczanelerde ve üretim hatlarında yaygın olarak kullanılır



Model : MUB0700 2D Masaüstü Barkod Okuyucu



Fiziksel Özellikler

Boyutlar	: 152mm x 149mm x 80mm
Ağırlık	: 376g
Gerilim/Akım	: 5VDC/500mA (Çalışma)

Performans Özellikleri

Resim(Piksel)	: 1280 piksel(Y) x 1080 piksel(D)
Işık Kaynağı	: Aydınlatma : 650nm KIRMIZI LED
Görüş Alanı	: 45°(Y)x35°(D)
Dönme/Eğim/Sapma	: Eğim ±65° Yaw 360° Dönme ±60°
Baskı Kontrastı	: %25 minimum yansıma farkı
Desteklenen Arayüzler	: USB, RS232
Hareket Toleransları	: ≥2m/s
Kod Çözme Yeteneği	: 1D : UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2/5, Interleaved 2/5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, Çin Postası Kore Postası vb. 2D : PDF417, MicroPDF417, Veri Matrisi, Maxicode, QR Kodu, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb.

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	: 0° ila 50° C
Depolama Sıcaklığı	: -40° ila 70° C
Nem	: %0 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Şok Özellikleri	: 1,5 m'den (5 ft) düşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır
Ortam Işığın Bağılılık	: 0-100.000 Lux.

Kod Çözme Aralıkları

Kod 39 (5 mil)	: 0mm-60mm
UPC-A %100 (13 mil)	: 0mm-200mm

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr