



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- 0,3 Megapiksel global deklanşör kamerası, 60 fps/s hızlı okuma hızı
- Şık tasarım, sağlam taban çerçevesi küçük gövde
- Linux, Android, Windows XP7/8/10/MAC OS ile uyumludur
- %100 bağımsız teknoloji, çevrimiçi yükseltmeyi destekler
- Tak ve çalıştır, sürücü kurulumu gerektirmez. USB ve RS232 arayüzünü destekleyin
- Perakende mağazaları, kafeler, eczaneler, banka girişleri için ideal uygulama



Model : MUBO200 2D Masaüstü Mini Barkod Okucuyucu

Fiziksel Özellikler

| | |
|--------------|-----------------------|
| Boyutlar | : 83mm x 80mm x 147mm |
| Ağırlık | : 133g |
| Gerilim/Akım | : 3,3-5VDC/200mA |

Performans Özellikleri

| | |
|-----------------------|--|
| Resim(Piksel) | : 640 piksel(Y) x 480 piksel(D) |
| Işık Kaynağı | : Aydınlatma: 6500K LED |
| Görüş Alanı | : 72°(Y)x64°(D) |
| Dönme/Eğim/Sapma | : Eğim ±65° Yaw 360° Dönme ±60° |
| Baskı Kontrastı | : %20 minimum yansıma farkı |
| Desteklenen Arayüzler | : USB,RS232 |
| Hareket Toleransları | : 2m/s |
| Kod Çözme Yeteneği | : 1D: UPC,EAN,Kod 128,Kod 39,Kod 93,Kod 11,Matrix 2/5,Codabar, Aralıklı 2/5, Mis Plessey, GSI DataBar, Çin Postası, Kore Postası, vb. 2D: PDF417, MicroPDF417, Veri Matrisi, Maxicode, QR Kodu, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb. |

Kullanıcı Ortamı

| | |
|------------------------|---|
| Çalışma Sıcaklığı | : -30°C ila 70°C |
| Depolama Sıcaklığı | : -40°C ila 70°C |
| Nem | : %0 - %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Şok Özellikleri | : 1,5 m'den (5 ft) düşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır |
| Ortam Işığın Bağılılık | : 0-100.000 Lux. |

Kod Çözme Aralıkları

| | |
|-------------------------|-------------|
| PDF417 (6,88 mil) | : 0mm-50mm |
| UPC-A (13 milyon) | : 5mm-110mm |
| Veri Matrisi(10 milyon) | : 0mm-50mm |
| QR (20 milyon) | : 0mm-100mm |

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr