



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”



- **0.3 megapiksel global obtüratör kamerasına sahip, 1D, 2D ve GS1 kodlarını destekler.**
- Tak ve çalıştır, sürücü yüklemeye gerek yok. USB ve RS232 arayüzünü destekler.
- **Benzersiz titreşimli tarama barkodu, başarılı tarama hatırlatıcısı.**
- Sağlam muhafaza, IP54 sızdırmazlık korumasını destekler.
- **Çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirme desteği.**
- Perakende, yazar kasa, sağlık hizmetleri ve kamu sektörü için uygundur.



Sağlık



Ağırlama



Sanayi



İmalat



Perakende

## Model : PS2S 2D EI Tipi Barkod Tarayıcı

Boyutlar	: 175mm x 88mm x 70mm
Ağırlık	: 126g
Gerilim/Akım	: 5VDC+/-10%@300mA
Görüntü (Piksel)	: 1280 piksel (Y) x 800 piksel (D)
Işık Kaynağı	: Hedefleme : 617 nm LED; Aydınlatma : 3500K LED
Görüş Alanı	: 42° (Y) x 28° (D)
Tarama Açısı	: Eğme ±65°, Sapma 360°, Yuvarlanma ±60°
Sembol Kontrastı	: ≥%25
Arayüz	: USB, RS232
Hareket Toleransı	: ≥2m/s
Kod Çözme Yeteneği	: 1D : UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, vb. 2D : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb.
Çalışma Sıcaklığı	: 0° C ~ 50° C
Depolama Sıcaklığı	: -40° C ~ 70° C
Nem	: %0 ~ %95, yoğuşmasız
Darbe Spesifikasyonları	: Beton zemine 1.5m yükseklikten birden fazla düşmeye dayanıklı
Ortam Işığı Dayanıklılığı	: 100,000 Lux

\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

[www.possify.com.tr](http://www.possify.com.tr)

[info@possify.com.tr](mailto:info@possify.com.tr)