



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- **0.3 Megapiksel global deklanşörlü kamera, hızlı okuma hızı 60fps/s**
- BT5.0 ile aktarım mesafesi: 200M, 2600mAh pil kapasitesi
- **Duvara monte taban, yer tasarrufu sağlar ve kolayca şarj edilebilir**
- 1D ve 2D kodlarını (renkli, lekeli ve bulanık kodlar dahil) kolayca okuma
- **Tak ve çalıştır, sürücü yüklemesi gerektirmez. USB ve RS232 arayüzünü destekler**
- Ayırt edici yuvası sayesinde tek dokunuşla tarayıcı bulma işlevi
- **Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux sistemleri ile uyumlu**
- Depo, lojistik ve perakende mağazalarında geniş çapta kullanılır.



Model : PS2WD Kablosuz Bluetooth 2D Tarayıcı

Boyutlar	: 208mm x 81mm x 115mm
Ağırlık	: 460g
Gerilim/Akım	: 5 VDC+/-10%@500mA
Görüntü(Piksel)	: 640 p(Y) x 480 p(D)
Işık Kaynağı	: Hedefleyici: 617nm LED; aydınlatma: 3500K LED
Görüş Alanı	: 40°(Y) x 32°(D)
Tarama Açısı	: Eğim ±65° Yaw 360° Roll ±60°
Sembol Kontrastı	: ≥25%
Arayüz	: USB, RS232
Hareket Toleransı	: ≥2m/s
Çalışma Mesafesi	: 200m (açık alan)
Dayanıklılık Süresi	: 10H
Şarj Süresi	: 5-6H
Bluetooth	: Bluetooth 5.0
Pil Kapasitesi	: 4.2V/2600mAh
1D Barkodlar	: UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, GSI Databar, China Postal, Korean Postal
2D Barkodlar	: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb.
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ~ 70°C
Düşme Dayanıklılığı	: Beton üzerine 1.5m düşmeye dayanıklı
Nem	: %0 ~ %95, yoğunlaşmayan
Ortam Işığı Dayanıklılığı	: 100,000 Lux
Kod 39 (3.9 mil)	: 30mm-125mm
Kod 39 (4.7 mil)	: 55mm-130mm
Kod 39 (5.13 mil)	: 35mm-175mm
UPC-A (13 mil)	: 55mm-320mm
PDF417 (6.88 mil)	: 35mm-190mm
DM (10 mil)	: 20mm-195mm
QR (20 mil)	: 25mm-325mm
1D Minimum Çözünürlük	: 3mil

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr