



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Yüksek Performanslı Bir Ana Çip ile Yüklenmiş
- Endüstriyel Kullanım İçin Tasarlanmış DPM Mobil Terminali
- Wi-Fi6 Hazır Teknoloji
- Mükemmel Kombinasyon: Dokunmatik Ekran ve Klavye
- Uzun Bekleme Süresine Sahip Pil
- Daha Hafif, Daha Ergonomik



Model : AUTOID 10 DPM / Android El Terminali

İşlemci	Qualcomm Octa-core 2.0GHz	
İşletim Sistemi	Android 11, GMS ile AER	
Bellek	4GB LPDDR4 RAM / 64GB UFS2.1 ROM	
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile +50 °C (-4 °F ile 122 °F)	
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile +70 °C (-40 °F ile 158 °F)	
Nem	%5 ila %95, yoğuşmasız	
Düşme Testi	İşletme sıcaklık aralığında mermer üzerine birden fazla 1.5 m (4.9 ft.) düşüş	Sızdırmazlık: IP65
Dönme Testi	1.6 ft. (0.5 m) yükseklikte 500 döngü, 1000 darbe eşdeğeri	
Statik Deşarj (ESD)	±15 kV hava deşarjı, ±8 kV doğrudan deşarj	
Sensörler	Optik sensör, Yakınlık sensörü, Yerçekimi sensörü, Jiroskop, E-pusula	
Veri Yakalama	DP ve HDP Tarama motoru	
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax uyumlu (2.4G/5G çift frekanslı WIFI)	
Veri Hızları:	802.11a/b/g/n/ac	
Kanal Aralığı	CH1-CH13, CH34-CH165	
Güvenlik Protokolleri	OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP, TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, vb.	
WWAN Radyo:	GSM: Uyumlu Bandlar (850/900/1800/1900 MHz) - TD-SCDMA: Band34, Band39 - WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8 CDMA 1x/EVDO: BCO - TDD-LTE: Band34, Band38, Band39, Band40, Band41 (100 MHz) FDD-LTE: Band1, Band3, Band5, Band7, Band8, Band20, Band28 - CA (İndirme): B1+B3, B39+B41	
GPS	GPS+Beidou+GLONASS (Üçü bir arada), Galileo - GPS: L1 (1.575 GHz)+L5 (1.176 GHz) - Beidou: B1 (1.561 GHz) - GLONASS: L1 (1.602 GHz)	
Bluetooth	Bluetooth 5.1 (BLE destekler)	
Standart	Evrensel Adaptör x1, USB Kablo x1, Pil x1, El Kemerli x1	
Sistem Programlama	Eclipse, Android Studio	
Boyutlar	193.54 mm (U) x 77.21 mm (G) x 68.89 mm (Y) 7.6 inç (U) x 3.0 inç (G) x 2.7 inç (Y)	
Ağırlık	343 g (pil dahil, farklı konfigürasyonlara bağlı olarak değişir) 12.1 oz	
Ekran	4.0 inç WVGA (800 x 480);	
Dokunmatik Panel	Endüstriyel sınıf düşük sıcaklık dayanıklı IPS ekran, kapasitif, dokunulabilir, kalın eldivenle veya ıslak ellerle iki modda dokunmatik	
Güç	Opsiyonel çıkarılabilir 3.85V şarj edilebilir 5360mAh Li-ion pil (50mAh 16C yedek li-ion pili ile birlikte)	
Yan Arayüz	Type-C arayüzü, hızlı şarj destekler, PC ve şarj cihazının akıllı tanımlanması, 18W hızlı şarjı destekler	
Son Arayüz	5V/2V şarj desteği	
Genişletme Yuvası	Micro SD Kart, 128GB SDHC uyumlu	
Arayüz/İletişim	Type-C destekler, OTG destekler	
Bildirimler	Ses, titreşim, LED ışık gösterimi	
Klavye	27 tuş: Ön tuş*24, Yan tarama tuşu*2, PTT tuşu*1 (iç aydınlatmalı endüstriyel IMD klavye), LED (arka ışıklı düğmeler)	
Ses	Dahili tek hoparlör, dahili çift mikrofon, Type-C kulaklık desteği	

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr