



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Yüksek performans, küçük ayak izi, alanınızı korur
- Kurulumu kolay, şerit ve baskı ortamını yüklemesi kolay
- 203 DPI için saniyede 152 mm'ye kadar baskı hızı
- 25.4 mm (1") çekirdek üzerinde dış kaplamalı 300 metre şerit beslemesi
- İçsel ölçeklenebilir TrueType font motoru
- BarTender Free Windows sürücü ve etiket tasarım yazılımı
- Windows yazıcı yardımcı programı, Android yardımcı programı ve SDK sağlar
- Tıbbi, hükümet, eğlence ve evcil hayvan bileklikleri ve etiketleri için çözüm



Model : BY226T - GS-2206T / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart
Çözünürlük	8 nokta/mm (203 DPI)
Baskı Metodu	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	152 mm (6")/saniye
Maks. Baskı Genişliği	54 mm (2.13")
Maks. Baskı Uzunluğu	2,794 mm (110")
CPU	400 MHz, 32 bit, ARM9
RAM Bellek	64 MB SDRAM
ROM Bellek	32 MB Flash / 128 MB Flash (Opsiyonel)
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480Mbps / USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için / RS-232 (Opsiyonel) Dahili Ethernet 10/100Mbps (Opsiyonel) / Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) / Dahili WiFi (Opsiyonel)
Bayi Seçenekleri	Kağıt kesici (tam kesim ve kısmi kesim)
Sensörler	Kafa açık sensörü, Ribon bitiş sensörü, Reflektif sensör (hareketli), Ön-Reflektif sensör
Güç	Harici evrensel anahtarlı güç kaynağı - Giriş : AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz - Çıkış : DC 24V, 2.5A, 60W
Kullanıcı Arayüzü	1 güç anahtarı / 2 düğme (Beste & Duraklat) / 3 LED (Çevrimiçi, Hata, Ribon durumu)
Dahili Yazı Tipleri	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / True type yazı tipi motoru (ölçeklenebilir yazı tipi dosyası indirilmelidir)
ID Barkod	Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen
2D Barkod	QR Kodu, Micro QR Kodu, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Kodu, Data Matrix
Döndürme	Yazı tipi ve barkod desteği için 0, 90, 180, 270 derece döndürme
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu
Medya Türü	Sürekli, delikli, black mark, katlanmış, çentikli
Medya Genişliği	15 ~ 63 mm (0.59" ~ 2.48")
Medya Kalınlığı	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)
Medya Çekirdek	Çapı 25.4 mm (1")
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD
Etiket Uzunluğu	5 ~ 2,794 mm (0.2"110")
Fiziksel Boyut	160 mm (W) x 170 mm (H) x 280 mm (L)
Net Ağırlık	1.8 kg
Koruma	ABS plastik
Ribon	300 metre uzunluğunda, maks. OD 66 mm, 1" çekirdek (dış yüzey mürekkepli)
Ribon Genişliği	30 ~ 60 mm (1.18" ~ 2.36")
Çevre Koşulları	Çalışma : 5~40°C, 25~%85 yoğuşmasız / Depolama : -40~60°C, 10~%90 yoğuşmasız
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun
Aksesuarlar	Sürücü ve yazılım CD'si/Hızlı başlangıç kılavuzu/USB ve Güç kablosu/Harici evrensel anahtarlı güç kaynağı/1"ribon mandalı x2



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr