



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Perakende ve sağlık etiketlemesi için tasarlanmış
- Kolay yükleme yazılı medya, işletme zamanınızı tasarruf ettirir
- Dakikada 203 mm (8 inç) hıza kadar hızlı baskı
- 400 MHz 32-bit ARM9 işlemci, 64 MB SDRAM, 32 MB Flash veya 128 MB Flash bellek
- İçsel olarak ölçeklenebilir TrueType font motoru
- Önceden yüklenmiş çoklu emülasyonlar, kolay entegrasyon sağlar
- USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth gibi esnek bağlantı seçenekleri
- Bağımsız baskı uygulamaları için USB Host
- BarTender Free Windows sürücüsü ve etiket tasarım yazılımı
- Tıbbi, eğlence sektörü, evcil hayvan bileklikleri ve perakende etiketleri için çözüm



Model : BY228D - GS-2208D / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart
Çözünürlük	8 nokta/mm (203 DPI)
Baskı Metodu	Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	203 mm (8") / saniye
Maks. Baskı Geniřlięi	54 mm (2.13")
Maks. Baskı Uzunluęu	2,794 mm (110")
CPU	400 MHz, 32-bit ARM9
RAM Bellek	64 MB SDRAM
ROM Bellek	32 MB Flash / 128 MB Flash (Opsiyonel)
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız (480Mbps) / USB Host 2.0 (tarayıcı veya PC klavyesi için) Dahili Ethernet 10/100Mbps / Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel)
Bayi Seçenekleri	Kağıt kesici (tam kesim ve kısmi kesim)
Sensörler	Kafa açık sensörü / Yansımali sensör (hareketli) / Geçirgen sensör (sabit) / Ön-yansımali sensör
Güç	Harici evrensel anahtarlı güç kaynaęı Giriş : AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz Çıkış : DC 24V, 2.5A, 60W
Kullanıcı Arayüzü	1 güç anahtarı / 2 düğme (Yemek & Durak) / 2 LED (Çevrimiçi, Hata)
Dahili Fontlar	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / TrueType font motoru (indirilebilir ölçeklenebilir font dosyası gerektirir)
1D Barkod	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen
2D Barkod	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
Döndürme	Font ve barkod desteęi için 0, 90, 180, 270 derece döndürme
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu
Medya Türü	Sürekli, delikli, black mark, katlanmış, çentikli
Medya Geniřlięi	18 ~ 65 mm (0.7" ~ 2.5")
Medya Kalınlığı	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4 mm (1")
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD
Etiket Uzunluęu	5 ~ 2,794 mm (0.2" ~ 110")
Fiziksel Boyut	129 mm (W) x 165.3 mm (H) x 244.3 mm (D)
Net Ağırlık	1.35 kg
Kasa	ABS Plastik
Çevre Koşulları	Çalışma : 5~40°C, 25~%85 nem oranı (yoęuşmasız) Depolama : -40~60°C, 10~%90 nem oranı (yoęuşmasız)
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun
Aksesuarlar	Sürücü ve yazılım CD'si / Hızlı başlangıç kılavuzu / Harici evrensel anahtarlı güç kaynaęı / USB kablosu / Güç kablosu



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr