



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Geliştirilmiş performans ve geniş uyumluluk sunar.
- Baskı ortamı ve ribonun kolay yüklenebilmesi, kullanımının kolay olması.
- USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi gibi esnek bağlantı seçenekleri.
- Bağımsız baskı uygulamaları için USB Host desteği, tarayıcı veya PC klavye bağlantısı desteği.
- Mevcut sistemlerinize kolay entegrasyon için önceden yüklenmiş çoklu emülasyonlar.
- Kolay kurulabilen ve kullanılabilen yazıcı yardımcı programı.
- BarTender Free Windows sürücü ve etiket tasarım yazılımı.
- Perakende POS, raf etiketleme, ürün işaretleme, sağlık hizmetleri hasta güvenliği, envanter yönetimi, kargo, yüksek çözünürlüklü barkod ve grafik baskısı, gıda bileşeni işaretleme, ofis uygulamaları için çözümler.



Model : BY246T-GS-2406T / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart	
Çözünürlük	GS-2406T : 8 nokta/mm (203 DPI)	GS-3405T : 12 nokta/mm (300 DPI)
Baskı Yöntemi	Isı Transferli ve Direkt Termal	
Maks. Baskı Hızı	GS-2406T : 152 mm (6")/saniye	GS-3405T : 127 mm (5")/saniye
Maks. Baskı Geniřliđi	GS-2406T : 104 mm (4.1")	GS-3405T : 108.4 mm (4.27")
Maks. Baskı Uzunluđu	GS-2406T : 2,794 mm (110")	GS-3405T : 1,016 mm (40")
CPU	400 MHz, 32 bit, ARM9	
RAM Bellek	64 MB SDRAM	
ROM Bellek	32 MB Flash / 128 MB Flash (Opsiyonel)	
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480 Mbps / USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için RS-232 (Opsiyonel) / Dahili Ethernet 10/100 Mbps (Opsiyonel) Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) / Dahili Wi-Fi (Opsiyonel)	
Bayi Seçenekleri	Kağıt kesici (tam kesim ve kısmi kesim) / Soyma aparatı	
Sensörler	Kafa açık sensörü / Ribon bitiş sensörü / Siyah işaret yansıtıcı sensör (hareketli) / Boşluk geçirgen sensör (hareketli)	
Güç	Harici evrensel anahtarlı güç kaynađı	
Giriş	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz	
Çıkış	DC 24V, 2.5A, 60W	
Kullanıcı Arayüzü	1 güç anahtarı / 2 düğme (Kağıt besleme & Duraklat) / 3 LED (Çevrimiçi, Hata, Ribon durumu)	
Dahili Fontlar	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / TrueType yazı tipi motoru (ölçeklenebilir yazı tipi dosyası indirilmesi gerekmektedir)	
ID Barkod	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (Alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen	
2D Barkod	QR Kod, Micro QR Kod, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Kodu, Data Matrix	
Döndürme	Font ve barkod desteđi 0, 90, 180, 270 derece	
Yazıcı Dili	EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL ile uyumlu	
Medya Türü	Sürekli, black mark, katlamalı, çentikli	
Medya Geniřliđi	20 ~ 118 mm (0.7" ~ 4.6")	
Medya Kalınlıđı	0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.4 mil)	
Medya Çekirdek Çapı	25.4 mm (1")	
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD	
Etiket Uzunluđu:	GS-2406T : 5 ~ 2,794 mm (0.2" ~ 110")	GS-3405T : 5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40")
Fiziksel Boyutlar	280 mm (U) x 200 mm (G) x 182 mm (Y)	
Net Ağırlık	2.5 kg	
Koruma	ABS plastik	
Ribon	300 metre uzunluk, maks. OD 67 mm, 1" çekirdek (dış taraf mürekkep kaplı)	
Ribon Geniřliđi	30 ~ 110 mm (1.18" ~ 4.3")	
Çevre Koşulları	Çalışma : 5~40°C, 25~%85 nem oranı (yoğuşmasız) - Depolama : -40~60°C, 10~%90 nem oranı (yoğuşmasız)	
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun	
Aksesuarlar	Sürücü ve yazılım CD'si/Hızlı başlangıç kılavuzu/USB ve Güç kablosu/Harici evrensel anahtarlı güç kaynađı/1"ribon mandalı x2	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deđiřtirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr