



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Güçlü, yüksek performanslı, uygun fiyatlı
- Saniyede 203 mm (8 inç) kadar hızlı baskı hızı
- 400 MHz 32-bit ARM9 işlemci, 64 MB SDRAM, 32 MB Flash veya 128 MB Flash bellek
- Kolay sistem entegrasyonu için önceden yüklenmiş çoklu emülasyonlar
- BarTender Free Windows sürücüsü ve etiket tasarım yazılımı
- Windows yazıcı yardımcı programı, Android yazıcı yardımcı programı ve SDK sağlama
- Perakende POS, raf etiketleme, ofis uygulaması, kargo etiketi baskısı için çözüm



## Model : BY248D-UD - GS-2408D-DC / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart
Çözünürlük	8 nokta/mm (203 DPI)
Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	203 mm (8")/saniye
Maks. Baskı Geniřlięi	104 mm (4.1")
Maks. Baskı Uzunluęu	2,794 mm (110")
CPU	400 MHz, 32 bit, ARM9
RAM Bellek	64 MB SDRAM
ROM Bellek	32 MB Flash / 128 MB Flash (Opsiyonel)
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480Mbps - USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için - Dahili Ethernet 10/100Mbps Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) - Dahili Wi-Fi (Opsiyonel)
Sensörler	Kafa açık sensörü Siyah işaret yansıtıcı sensör (hareketli) Boşluk geçirgen sensör (hareketli)
Güç	Harici evrensel anahtarlı güç kaynaęı - Giriş: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz. Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W
Kullanıcı Arayüzü	1 güç anahtarı - 2 düęme (Besleme & Duraklat) - 2 LED (Çevrimiçi, Hata)
Dahili Fontlar	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi - TrueType font motoru (ölçeklenebilir font dosyası indirme gerektirir)
ID Barkod	Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Pleassy, Posta Kodu, Telepen
2D Barkod	QR Kod, Mikro QR Kod, PDF417, Mikro PDF417, İzgara Matris, MaxiCode, Aztek Kodu, Veri Matrisi
Döndürme	Font ve barkod desteęi 0, 90, 180, 270°
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu
Medya Türü	Sürekli, black mark, katlamalı, çentikli
Medya Geniřlięi	25 ~ 119 mm (0.9" ~ 4.6")
Medya Kalınlıęı	0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4 mm (1")
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD
Etiket Uzunluęu	5 ~ 2,794 mm (0.2" ~ 110")
Fiziksel Boyut	180mm(G) x 174.7mm(Y) x 238mm(U)
Net Aęırlık	1.85kg
Kasa	ABS plastik
Çevre Koşulları	Çalışma : 5~40°C, 25~%85 nem oranı (yoęuşmasız) - Depolama : -40~60°C, 10~%90 nem oranı (yoęuşmasız)
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr