



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Doğrudan termal: ribona gerek yok, termal yapışkan etiketleri destekler
- Standart yapılandırmalar: USB 2.0, LAN Ethernet portu, USB HOST
- Bluetooth ve Wi-Fi portunu destekler
- 400 MHz 32-bit ARM9 işlemci
- Daha net ve güzel yazılı metinler için True Type Font indirilebilir
- Windows/Linux sürücüsü, BarTender etiket düzenleme yazılımı mevcut
- Windows/Android Yazıcı Yardımcı Programı, Windows/Android/iOS SDK ikincil geliştirme için
- Perakende, raf etiketleri, ürün kimliklendirme, sağlık, envanter yönetimi, nakliye, yüksek çözünürlüklü yazılı fontlar ve grafik etiketler, gıda içerik kimliklendirmesi, ofis uygulamaları



## Model : BY248DE - GE-2408D / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart / Güçlendirilmiş
Çözünürlük	203 DPI
Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	Saniyede 8 inç
Maks. Baskı Genişliği	104 mm (4.1 inç)
Maks. Baskı Uzunluğu	10 mm ile 1000 mm arası (0.39 inç ile 39.37 inç)
CPU	Standart : 400 MHz, 32-bit, Cotext-M7 / Güçlendirilmiş : 400 MHz, 32-bit, ARM9
RAM Bellek	Standart : 8 MB PSRAM / Güçlendirilmiş : 128 MB SDRAM
ROM Bellek	Standart : 16 MB Flash Bellek / Güçlendirilmiş : 128 MB Flash Bellek
Arayüz	Standart : USB 2.0 Yüksek Hızlı 480 Mbps; Bluetooth (IBLE + 7SPP bağlantı desteği) seçeneği; BT + 2.4G Wi-Fi (BT IBLE + 1SPP, sadece 2.4G Wi-Fi) seçeneği; 5G + 2.4G Wi-Fi seçeneği Güçlendirilmiş : USB 2.0 Yüksek Hızlı 480 Mbps; USB Host 2.0; RS-232; Dahili Ethernet 10/100 Mbps
Sensörler	Kafa açık sensör, Kurutma bandı sonu sensörü, Yansıtıcı sensör (hareketli), Geçirgen sensör
Güç	Harici evrensel anahtarlamalı güç kaynağı - Giriş : AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz / Çıkış : DC 24V, 2.5A, 60W
Kullanıcı Arayüzü	Standart : 1 güç anahtarı, 1 düğme (Besleme ve Duraklat), 5 LED (Çevrimiçi beyaz, Hata kırmızı, Etiket yeşil, Bluetooth mavi, Wi-Fi mavi) Güçlendirilmiş : 1 güç anahtarı, 1 düğme (Besleme ve Duraklat), 5 LED (Çevrimiçi beyaz, Hata kırmızı, Etiket yeşil, Bluetooth mavi, Wi-Fi ve İletişim)
Dahili Fontlar	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / TrueType font motoru (indirilebilir ölçeklenebilir font dosyası gerektirir) GB18030 Basitleştirilmiş Çince 24x24, 16x16 / BIG5 geleneksel Çince 24x24, 16x16
1D Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C alt kümeleri), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF-14, MSI Plessey, PostCode, Telepen
2D Barkodlar	QR Kodu, Mikro QR Kodu, PDF417, Mikro PDF417, Izgara Matris, MaxiCode, Aztec Kodu, Veri Matris
Döndürme	Font ve barkodlar için 0, 90, 180, 270 derece desteği
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL
Medya Türü	Sürekli, black mark, katlamalı, çentikli
Medya Genişliği	104 mm (4.1 inç)
Medya Kalınlığı	0.06 mm ile 0.19 mm arası (2.34 mil ile 7.4 mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4 mm ile 38 mm arası (1 inç ile 1.49 inç)
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5 inç) OD
Etiket Uzunluğu	10 mm ile 1000 mm arası (0.39 inç ile 39.37 inç)
Fiziksel Boyut	243.5 mm (D) x 194.5 mm (W) x 184 mm (H)
Net Ağırlık	2kg
Kasa	ABS plastik
Güvenlik Düzenlemesi	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC, CB
Çevre Koşulları	Çalışma : 5~40°C, 25~%85 nem oranı (yoğuşmasız) - Depolama : -40~60°C, 10~%90 nem oranı (yoğuşmasız)
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun
Aksesuarlar	Windows etiketleme yazılımı CD diski/Hızlı başlangıç kılavuzu/Harici evrensel anahtarlı güç kaynağı/USB ve Güç kablosu



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr