



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- **Sertifikalı taşıyıcısız etiket**
- Kullanıcı dostu kolay açılabilir kapak tasarımı
- **400 MHz 32-bit ARM9 işlemci, 128MB SDRAM, 128MB Flash bellek**
- Dahili Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed (480Mbps), USB host desteği HID, RS-232
- **Opsiyonel Wi-Fi (802.11b/g/n), Android ve iPhone için Bluetooth desteği**
- Etiket kapasitesi 127mm (5 inç) çapına kadar
- **Ribbon kapasitesi 300m'ye kadar**
- Otomatik kesici, baskı kafası ve platen rulosu kolayca değiştirilebilir, daha az bakım gerektirir
- **Ücretsiz Bartender Windows sürücüsü ve etiket tasarım yazılımı**
- Windows yazıcı yardımcı programı, Android SDK sağlar



Model : BY248T-GA-2408T / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart	
Çözünürlük	GA-2408T : 8 nokta/mm (203 DPI)	GA-3406T : 12 nokta/mm (300 DPI)
Baskı Yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal	
Maks. Baskı Hızı	GA-2408T : 203 mm (8")/saniye	GA-3406T : 152 mm (6")/saniye
Maks. Baskı Genişliği	GA-2408T : 104 mm (4.09")	GA-3406T : 106.7 mm (4.2")
Maks. Baskı Uzunluğu	GA-2408T : 25,400 mm (1,000")	GA-3406T : 11,430 mm (450")
CPU	400 MHz, 32 bit, ARM9	
RAM Bellek	128 MB SDRAM	
ROM Bellek	128 MB Flash	
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480Mbps / USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için / Ethernet 10/100Mbps RS-232 / Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) / Dahili Wi-Fi (Opsiyonel)	
Gerçek Zamanlı Saat	Opsiyonel	
Buzzer	Opsiyonel	
Bayi Seçenekleri	Kağıt kesici / Taşıyıcısız termal etiket için kağıt kesici / Soyma cihazı	
Sensörler	Kafa açık sensörü / Ribbon bitmiş sensörü Yansımali sensör (hareketli) / Transmisif sensör (hareketli)	
Güç	Harici evrensel anahtarlamalı güç kaynağı / Giriş: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz. Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W	
Kullanıcı Arayüzü	1 güç anahtarı / 1 düğme (Besleme) / 5 LED (Çevrimiçi, Hata, Ribbon, Wi-Fi/Bluetooth, İletişim durumu)	
Dahili Yazı Tipleri	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / True type yazı tipi motoru (ölçeklenebilir yazı tipi dosyası indirme gereklidir)	
ID Barkod	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen	
2D Barkod	QR Kod, Micro QR Kod, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix	
Döndürme	Yazı tipi ve barkod destek 0, 90, 180, 270 derece döndürme	
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu	
Medya Türü	Sürekli, black mark, katlanmış (dışa doğru sargı), Taşıyıcısız etiket	
Medya Genişliği	20 ~ 118 mm (0.7" ~ 4.6")	
Medya Kalınlığı	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
Medya Çekirdek Çapı	25.4 mm (1")	
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD	
Etiket Uzunluğu	GA-2408T : 5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1,000")	GA-3405T : 5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 450")
Fiziksel Boyut	280 mm (U) x 190 mm (G) x 198.3 mm (Y)	
Net Ağırlık	2.7 kg	
Kasa	İkili duvarlı plastik kapaklı	
Ribbon	300 metre uzunluk, maks. OD 67 mm, 1" çekirdek (dışarı kaplanmış mürekkep)	
Ribbon Genişliği	30 ~ 110 mm (1.18" ~ 4.3")	
Güvenlik Düzenlemesi	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC, BIS, CB	
Çevre Koşulları	Çalışma : 5 ~ 40°C, 25 ~ %85 yoğunlaşmaz - Depolama : -40 ~ 60°C, 10 ~ %90 yoğunlaşmaz	
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr