



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Termal transfer baskı teknolojisi
- Kolay şerit ve baskı medyası yükleme
- 203 dpi yüksek çözünürlük
- 300 metre şerit kapasitesi
- 8.4 inç geniş baskı medya tutucu
- 120 mm (4.72 inç) maksimum medya genişliği
- USB, Seri, Paralel ve Ethernet bağlantı desteği



## Model : BY425X - GP-1125T / Barkod Yazıcı

Yazdırma Yöntemi	Termal Transfer / Direkt Termal
Yazdırma Hızı (inç/s)	2~5 inç/s
Arayüz	Seri+USB+Paralel+Ethernet
Yazdırma Çözünürlüğü	203 DPI
Yazdırma Yoğunluğu	0.125x0.125 mm (1 mm = 8 nokta)
Yazdırma Genişliği	104 mm (4.25")
Yazdırma Uzunluğu	2286 mm (90")
Yazdırma Kafası	50KM
Yazıcı Boyutları	285 mm (U) x 210 mm (G) x 180 mm (Y)
Yazıcı Ağırlığı	2.09 KG
Bellek	Flash: 4MB, RAM: 8MB
Yazı Tipi Boyutu	Font 0'dan Font 8'e kadar
Güç Kaynağı	Giriş : AC 100-240V, 50~60Hz - Çıkış : DC 24V 2.5A
Medya Rulo Çapı	İç: 127 mm (5") Maks. / Dış: 214 mm (8.4") Maks.
Medya Genişliği	120 mm (4.72") Maks. ; 20 mm (0.78") Min.
Medya Çekirdek Çapı	25.4 mm~38 mm (1"~1.5")
Medya Türü	Sürekli kağıt, boşluklu etiket kağıdı, katlanmış etiket kağıdı, black mark
Medya Sarma Yöntemi	Baskı yüzü dışa sarma / içe sarma
Medya Uzunluğu	10~2286 mm (0.39"~90")
Şerit Çapı	67 mm Maks.
Şerit Uzunluğu	300 m Maks.
Şerit Çekirdek Boyutu	1 inç (25.4 mm)
Şerit Genişliği	110 mm Maks. 30 mm Min.
Büyütme ve Döndürme	Her iki yönde 1 ila 10 kat büyütme; 0°, 90°, 270°, 360° döndürme
Çalışma Ortamı	Sıcaklık : 5~45°C (41~113°F), Nem : 25~%85
Depolama Ortamı	Sıcaklık : -10~50°C (14~122°F), Nem : 10~%90
Emülasyon	TSPL



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr