



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- 2~8 inç/s hızında hızlı baskı
- 2D barkod baskısını destekler
- 40 mm ile 120 mm arasında kağıt rulosu, ayarlanabilir kağıt genişliği
- Otomatik kağıt kalibrasyonu ve otomatik sıcaklık kontrolü
- Farklı baskı uygulamalarına uygun modüler tasarım
- Kullanımı kolay, bakımı kolay



## Model : BY428UD - GP-1324D / Barkod Yazıcı

Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Baskı Hızı	2~8 inç/s (51-203mm/s)
Arayüz	USB
Baskı Çözünürlüğü	203 Dpi
Nokta Boyutu	0.125x0.125mm (1mm=8 nokta)
Baskı Genişliği	Maks. 104mm (4.09")
Baskı Uzunluğu	Maks. 2286mm (90")
Yazıcı Boyutları	285*210*180mm (GxDxY)
Yazıcı Ağırlığı	Yaklaşık 2.09kg
Çalışma Koşulları	Sıcaklık : 5~45°C (41~104°F), Nem : %25~85RH
Depolama Koşulları	Sıcaklık : -10~50°C (-10~140°F), Nem : %10~90RH
Baskı Kafası	50km
Güç Kaynağı	Giriş : AC 110V/240V - Çıkış : DC24V/2.5A, 60W
Medya Rulo Dış Çapı	130mm OD
Medya Sarma Yöntemi	Baskı yüzeyi dışa dönük
Medya Genişliği	Maks. 120mm (4.72"), Min. 20mm (0.78")
Medya Kalınlığı	Maks. 0.254mm (10mil), Min. 0.06mm (2.36mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4mm~38mm (1"~1.5")
Medya Boşluğu	Min. 2mm (0.09")
Etiket Uzunluğu	10~2286mm (0.39"~90")

\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr