



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- 400 MHz 32-bit ARM9 işlemci ile 256 MB SDRAM, 256 MB Flash bellek
- Dahili ölçeklenebilir True Type font motoru
- Ürün yazılımı TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL'yi taklit eder
- Bartender® Ücretsiz Windows sürücüler ve etiket tasarım yazılımı (indirilebilir)
- Windows yazıcı yardımcı programı, Windows SDK ve Android SDK sağlar

LCD
Dokunmatik
Ekran



Model : GI-3406T / Endüstriyel Barkod Yazıcı

Seviye	Empower
Çözünürlük	12 nokta/mm (300DPI)
Baskı Yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	152 mm(6")/saniye
Maks. Baskı Geniřlięi	104 mm (4.09")
Maks. Baskı Uzunluęu	1,016 mm (40")
İřlemci	400 MHz, 32 bit, ARM9
Bellek RAM	256 MB SDRAM
Bellek ROM	256 MB Flash
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480Mbps - USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için - RS-232 - Dahili Ethernet 10/100Mbps Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) - Dahili Wi-Fi (Opsiyonel)
Gerçek Zamanlı Saat	Standart
Zil	Standart
Bayi Seçenekleri	Giyotin (tam kesim veya kısmi kesim) - Soyucu
Sensörler	Boşluk geçirgen sensör (konumu ayarlanabilir) - Siyah işaret yansıtıcı sensör (konumu ayarlanabilir) - Kafa açık sensör Şerit bitti sensör - Etiket sonu sensör - Etiket başlangıcı sensör
Güç	Dahili evrensel anahtarlamalı güç kaynaęı, Giriş : AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz - Çıkış : DC 24V, 5A, 120W
Kullanıcı Arayüzü	1 güç düęmesi - 1 düęme (Besleme) - 1 LED (Çevrimiçi, Hata, Şerit durumu)
Ekran	Kapasitif Dokunmatik Ekran, TFT LCD 4.3" 16 bit renk, 272 x 480 piksel, arka aydınlatmalı
Dahili Yazı Tipleri	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi - True type font motoru (ölçeklenebilir font dosyasını indirmek gerekir)
1D Barkod	Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13 Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen
2D Barkod	QR Kod, Mikro QR Kod, PDF417, Mikro PDF417, MaxiCode, Aztek Kodu, Veri Matrisi
Döndürme	Yazı tipi ve barkod 0, 90, 180, 270 derece destekler
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu
Şerit	450 metre uzunluęunda, maks. Dış Çap 105 mm, 1" çekirdek (mürekkep dış kaplı) Şerit Geniřlięi : Maks. 115 mm (4.5")
Medya Türü	Sürekli, kesilmiş, siyah işaret, fan-fold (dışa sarılmış)
Medya Geniřlięi	20 ~ 120 mm (0.78" ~ 4.72")
Medya Kalınlıęı	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
Etiket Rulo Kapasitesi	203 mm (8") Dış Çap
Etiket Uzunluęu	5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40")
Fiziksel Boyut	425 mm(U) x 255 mm(G) x 265 mm(Y)
Net Aęırlık	9.65 kg
Kasa	Büyük şeffaf medya görüntüleme penceresi ile döküm tabanlı yazdırma mekanizması ve metal kapak
Güvenlik Düzenlemesi	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC, BIS, CB
Çevre Koşulları	Çalışma : 5 ~ 40°C, 25 ~ %85 yoęuşmasız - Depolama : -40 ~ 60°C, 10 ~ %90 yoęuşmasız
Sertifikalar	RoHS, REACH, WEEE ile uyumlu
Aksesuar	Sürücü ve yazılım CD'si - Hızlı başlangıç kılavuzu - USB kablosu - Güç kablosu



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr