



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Taşınabilir
- Daha pratik Bluetooth bağlantısı
- Birden fazla işletim sistemini destekler
- Birden fazla etiket yazdırma
- Darbeye dayanıklı



Model : B400 / Mobil Fiş ve Etiket Yazıcı

Yazıcı Modu	Direkt Termal
Maksimum Baskı Genişliği	4 inç (104 mm)
Maksimum Baskı Hızı	Dakikada 55 mm
Çözünürlük	203 dpi (8 nokta/mm)
Baskı Ömrü	50 km (yüzde 25 baskı yoğunluğunda) veya her nokta için 1,5 milyon darbe
Güç	19.24 Wh (2600 mAh), 7.4V şarj edilebilir lityum polimer pil
Desteklenen Karakterler	İngilizce, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Korece ve diğer diller, karakterler, grafikler ve eğriler
1D Barkodlar	UPC-A, UPC-E, CODE39, EAN-13, EAN-8, CODEBAR, CODE128, CODE93, ITF
2D Barkodlar	QR Kodu, PDF417, DataMatrix
Programlama Dilleri	ESC/POS, CPCL (Uyumluluk)
İşletim Sistemi Desteği	Windows CE/Mobile : Microsoft Standart SDK ve API arayüzü desteği (CE 5.0 veya üzeri, Mobile 5.0 veya üzeri) Android : Google Standart SDK ve API arayüzü desteği (Android 2.0 veya üzeri) iOS : iOS Sistemi desteği ve iOS SDK sağlanmaktadır
Medya Özellikleri	Medya Genişliği : 46 mm - 110 mm Maksimum Medya Rulo Boyutu : 56 mm Medya Kalınlığı : 1.97 ~ 7.09 mil Medya Türü : Etiketler, Termal kağıt
İletişim Özellikleri	Kablolu : Type-C Bluetooth : Bluetooth 2.1 + 4.2 (BLE)
Boyutlar (UGY)	168 mm * 113 mm * 68 mm
Ağırlık	500 g (pil ile birlikte)
Şarj Süresi	Yaklaşık 2.5 saat
Bekleme Süresi	100-120 saat
Uyarılar	Baskı durumu, Pil düşük uyarısı, Kapak/açık uyarısı, Şarj tamamlandı uyarısı
Ekran	OLED ekran
Çevresel Özellikler	Çalışma Sıcaklığı : -5°C~+40°C Çalışma Nem Oranı (İlgili) : %20~%85 Depolama Sıcaklığı : -20°C~+70°C Depolama Nem Oranı (İlgili) : %5~%95

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr