



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Yeni bir endüstri standardı belirlemek için 300dpi baskı çözünürlüğü
- Aynı uzunluktaki sayfada %50 daha fazla içerik basılmasını destekler
- En az %30 oranında kağıt kullanımını azaltmaya yardımcı olur
- Makbuz baskı hızı maksimum 200mm/sn, otomatik kesici ile birlikte
- Birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilir
- Dahili USB, RS232, Ethernet standart iletişim portları
- Üç arayüz veri akışı karışmaz
- USB UTP ve USB Sanal COM portu modunu destekler
- Ön çıkışlı otomatik kesici tasarımı, restoran ortamları ve tezgah altı için ideal



Model : FY833X / Termal Fiş Yazıcı

Yazdırma Yöntemi	Direkt Termal
Emülasyon	ESC/POS
Kağıt Geniřliđi	80mm±0.5mm
Baskı Geniřliđi	72mm
Çözünürlük	300dpi
Kağıt Rulosu	85mm
Baskı Hızı	160mm/s
Kağıt Kalınlığı	0,06~0,08mm
Bađlantı Arayüzü	Seri + USB + Ethernet
Veri Arabelleđi	Veri: 8K bayt, NV Flash: 1M bayt
Barkod Türü	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ITF/CODEBAR/CODE93/CODE128/QR CODE
Güç Kaynađı	AC 110V/220V, 50~60Hz
Para Çekmecesi	DC 24V/1A
Baskı Kafası Ömrü	50km
Otomatik Kesici Ömrü	1 Milyon Kesim
İřletim Sistemi	Windows/Linux/OPOS Sürücüsünü Destekler
Net Ađırlık	1.35kg
Boyut	189x146x134mm (G x D x Y)



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deđiřtirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr