



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Fiyat etiketleme/Ön paketleme
- Tezgah Kullanımı (30)
- Standart : 10.000 PLU Hafızası
- Kolaylıkla Parça Değişim İmkânı



Model : CAS CL 3000 P / BARKODLU

Yazıcı	Etiket & Fiş modu
Etiket Boyutları	Genişlik: 40 mm ~ 60 mm Uzunluk: 30 mm ~ 80 mm
Yüksek Hızlı Yazıcı	(100mm/sn)
Etiket Formatı	45 adet (Sabit Etiket Formatı) 20 adet (Serbest Etiket Formatı)
Barkod Çeşitleri	EAN13, EAN 13A5, EAN 8, I2OF5, UPCA, UPC13, CODE39, CODE 93, CODE128, CODABAR.
Raporlama	X1/X2, Z1/Z2, Terazı, PLU, PLU Bazında, Grup, Kısım, Saatlik ve Tezgahtar raporu
Ağ bağlantıları	USB, TCP/IP, RS-232, PS/2 (Barkod Okuyucu Klavye)
Opsiyonel	Kablosuz LAN, Para Çekmecesi Bağlantıları - CAS BP-DT 4 ek yazıcı ile genişlik 100 mm'ye kadar etiket çıkarılabilir.
Max. Kapasite	3/6 kg - 6/15 kg - 15/30 kg
Aralık	1/2 g - 2/5 g - 5/10 g
Max. Tartım	-2.999 kg -5.998 kg -9.995 kg
Tablaların Boyutları	380 x 250 mm B: 406 x 433 x 164 P: 407 x 472 x 545
Anahtarlar	B-Tipi: 72 PLU anahtarı, 35 fonksiyon tuşu P-Tipi: 72 PLU anahtarı, 36 fonksiyon tuşu, 144 PLU
Ekran	LCD (Önceden Ayarlanmış Tartım: 5 haneli, Ağırlık: 6 haneli, Birim Fiyatı: 7 haneli, Toplam Fiyat: 8 haneli, PLU ismi: 12 haneli)
Yazıcı	Hız: 100 mm/sn
Yazdırma Çözünürlüğü	202 dpi
Etiket Boyutu	Genişlik: 40 mm ~ 60 mm Uzunluk: 30 mm ~ 80 mm
Barkod Türü	UPC, EAN13, I2OF5, CODE128
Yazıcı Tipi	Direkt termal yazdırma
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Güç	AC 100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr